

■ 用不锈钢制成的快速装配接头

与 SUS303 等效的防腐型不锈钢极小型接头


特性

- 金属本体采用与 SUS303 相当的耐腐蚀性特种不锈钢，这种接头适合于在化学品的空气范围内使用。耐腐蚀性强的 PPS 材料被用作密封件。

规格


包装规格	通常包装	净化室包装
允许的流体	空气	
最高使用压力	0.5MPa (真空管用使用时 0.4MPa)	
使用真空压力	-100kPa	
使用温度范围	0~60℃ (无冻结)	

构造



No	零件	材料
(1)	金属壳体	特种不锈钢 SUS303 相当
(2)	管材	PISCO (尼龙、氟素、PU 管)
(3)	压紧套筒	PFA (选购)
(4)	垫片	PPS *1

型号标识 (例)



- 金属材料：耐腐蚀性 SUS303 相当极小型接头
- 形状
- 管子直径 (øD)

代码	型号		
	0320	0425	0640
O.D.(mm)	ø3	ø4	ø6
I.D.(mm)	ø2	ø2.5	ø4

螺纹尺寸

代码	M3	M5	FM5
尺寸	M3 × 0.5	M5 × 0.8	M5 × 0.8

(4) 安装螺纹尺寸

代码	M3	M5	FM5
尺寸	M3 × 0.5	M5 × 0.8	M6 × 1












(5) 规格

代码	无记入	C
规格	通常包装	净化室包装

▶ 如要订购，请使用下表的型号代码。

RoHS 此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

标准型

SLC 倒钩型直通接头 	型号 SLC-øD-M [5] SLC-0320-M3 [5] SLC-0320-M5 [5] SLC-0425-M3 [5] SLC-0425-M5 [5] SLC-0425-M6 [5] SLC-0640-M3 [5] SLC-0640-M5 [5] SLC-0640-M6 [5]	SLH 倒钩型通用弯头 	型号 SLH-øD-M [5] SLH-0320-M3 [5] SLH-0320-M5 [5] SLH-0425-M3 [5] SLH-0425-M5 [5] SLH-0640-M5 [5]
SLB 倒钩型通用三通 	型号 SLB-øD-M [5] SLB-0320-M3 [5] SLB-0320-M5 [5] SLB-0425-M3 [5] SLB-0425-M5 [5] SLB-0640-M5 [5]	SLH 极小型通用弯头 	型号 SLH-FM-M [5] SLH-FM5-M5 [5]
SLB 内螺纹歧管三通 	型号 SLB-FM-M [5] SLB-FM5-M5 [5]	SLG 倒钩型异径联管直通 	型号 SLG-øD ₁ -M [5] SLG-0425-0320 [5] SLG-0640-0425 [5]
SLL 内螺纹弯头 	型号 SLL-FM [5] SLL-FM5 [5]	SLE 内螺纹三通接头 	型号 SLE-FM [5] SLE-FM5 [5]
SLN 螺纹接头 	型号 SLN-M-M [5] SLN-M3-M3 [5] SLN-M5-M5 [5]	SLP 塞头 	型号 SLP-M [5] SLP-M3 [5] SLP-M5 [5]
LS 管子压紧套筒 	型号 LS-0425 [5] LS-0640 [5]		



注意

- PPS 树脂如长期在日光、荧光灯高温环境下，易引起变色现象，不影响其性能。
- 将管子完全插入倒钩末端，否则会造成管子脱落或泄漏。
- 使用超软管子时，请在连接端装配管子压紧套筒 (LS) 否则管子可能会脱落或泄漏。



包装规格

1 包 10 件装