


■ 这种防静电快速接头适用于要求清除静电的环境

防静电接头 EG 系列

特性


- 此类接头为防静电型快插接头。



规格

允许的流体	Air
最大压力范围	86psi (0.6MPa)
负压范围	-29.5in. Hg (-100kPa)
工作温度范围	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
表面电阻率	10 ⁴ ~ 10 ⁵ Ω/sq.

构造



编号	零件	材料
(1)	O 形环	丁腈橡胶
(2)	树脂壳体	静电级
(3)	释放环	静电级
(4)	导环	镀镍铜
(5)	弹性套	丁腈橡胶
(6)	锁爪	不锈钢
(7)	金属壳体	镀镍铜
(8)	管子	防静电管

* 公制标准螺纹的垫片是 SUS304 不锈钢和丁腈橡胶材质。

型号标识 (例)



- (1) 型号
- (2) 管子直径 (øD)

代码	公制尺寸 (mm)					
	3	4	6	8	10	12
直径	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

- (3) 螺纹尺寸 (T) 或管子直径 (øD)

代码	公制螺纹		锥管螺纹			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5 × 0.8	M6 × 1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

* 如果 (3) 为管子尺寸, 请从 (2) 中选择。

- (4) 树脂材料

EG: 静电消散树脂。(仅用于 ø3mm 管型的 MEG)

* 请务必输入 EG 或 MEG。否则, 您的规格将被理解为是标准型。

▶ 如要订购, 请使用下表中的型号代码。

安全细则

在使用 PISCO 装置之前, 请务必阅读第 14 至 16 页上的“安全说明”和“本手册所列产品通用安全说明”, 以及第 18 至 19 页上的“快速装配接头通用安全说明”。

- △注意: 1. 配件安装后, 请连接接地线的金属的一部分。否则, 静电会保持在接头或管子内。
- 2. 如用防静电接头 EG 型时, 请选择防静电管配用。



此页的产品为环保产品。

* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

PC 直通接头	型号 PCøD-TEG	PL L型弯头	型号 PLøD-TEG	PB 三通歧管	型号 PBøD-TEG
	PC3-M5MEG		PL3-M5MEG		PB3-M5MEG
	PC4-M5EG		PL4-M5EG		PB4-M5EG
	PC4-M6EG		PL4-M6EG		PB4-M6EG
	PC4-01EG		PL4-01EG		PB4-01EG
	PC4-02EG		PL4-02EG		PB4-02EG
	PC6-M5EG		PL6-M5EG		PB6-M5EG
	PC6-M6EG		PL6-M6EG		PB6-M6EG
	PC6-01EG		PL6-01EG		PB6-01EG
	PC6-02EG		PL6-02EG		PB6-02EG
	PC6-03EG		PL6-03EG		PB6-03EG
	PC8-01EG		PL8-01EG		PB8-01EG
	PC8-02EG		PL8-02EG		PB8-02EG
	PC8-03EG		PL8-03EG		PB8-03EG
	PC10-02EG		PL10-02EG		PB10-02EG
	PC10-03EG		PL10-03EG		PB10-03EG
	PC12-03EG		PL12-03EG		PB12-03EG
	PC12-04EG		PL12-04EG		PB12-04EG
PU 联管直通	型号 PUøDEG	PV 弯头接头	型号 PVøDEG	PE 三通接头	型号 PEøDEG
	PU3MEG		PV3MEG		PE3MEG
	PU4EG		PV4EG		PE4EG
	PU6EG		PV6EG		PE6EG
	PU8EG		PV8EG		PE8EG
	PU10EG		PV10EG		PE10EG
	PU12EG		PV12EG		PE12EG



包装规格
1包10件装