

■ 黄铜制成的压合接头

黄铜压合接头

新
产品

特性


- 有效适用于汽车与能源控制领域带模具类工作。
- 接头主体使用了特殊黄铜，防水性能极高。
- 这款产品并不需要用插入环，因此，不再需要担心安装插入环或遗失。
- 与 SUS316 压合接头壳体尺寸相比，此系列中带直通型和 L 型各减少了 30% 和 50%。
- 5 种不同带形状适用于尺寸为 4 毫米到 16 毫米 10 种不同规格的管材。

规格

允许的流体	空气, 水 *2, 其他 *1
最大压力范围	取决于管子的压力范围
负压范围	-29.5in. Hg (-100kPa)
工作温度范围	取决于管子的工作温度 *3

- *1. 当接头内输入除空气和水以外带流体，如化学试剂，混合气体，请与 PISCO 联系。
 *2. 当接头内输入水或其它流体时，要将其压力控制在接头工作压力的范围内。
 *3. 虽然接头的耐热度可以满足一般的管材工作温度，但如果温度超过了接头耐热度，对其也有造成损害可能。
 *4. 鉴于此接头的构造，其所配带管材不能过软，这样会影响其性能，所以在配管之前要考虑实际应用的效果。


构造



编号	零件	材料
(1)	金属壳体	特殊黄铜
(2)	盖子	铜
(3)	管材	请参考管材的目录

- *1. 当机身构造与管大小的识别槽。
 (适用管内径: $\phi 5, \phi 6.5, \phi 8, \phi 11$ 毫米)
 *2. 当机身构造没管大小的识别槽。
 (适用管内径: $\phi 2.5, \phi 4, \phi 6, \phi 7.5, \phi 9, \phi 13$ 毫米)

型号标识 (例)



- (1) 黄铜压合接头
 (2) 形状
 (3) 管子直径 (ϕD)

代码	0425	0640	0850	0860	1065	1075	1280	1290	1611	1613
管外径 (毫米)	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 10$	$\phi 12$	$\phi 12$	$\phi 16$	$\phi 16$
管内径 (毫米)	$\phi 2.5$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$	$\phi 6.5$	$\phi 7.5$	$\phi 8$	$\phi 9$	$\phi 11$	$\phi 13$
识别槽	无	无	有	无	有	无	有	无	有	无
盖子代码	4	6	8		10		12		16	

* 有关管子识别槽详情，请看本页的构造图。

(4) 螺纹尺寸 (T)

代码	01	02	03	04
外螺纹: T	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
内螺纹: T	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2

▶ 如要订购，请使用下表中的型号代码。

RoHS 此页的产品为环保产品。
 * 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

NKC	型号	NKL	型号	NKE	型号
直通接头	NKC ϕ D-T	L 型弯头	NKL ϕ D-T	三通接头	NKE ϕ D
	NKC0425-01 NKC0425-02 NKC0640-01 NKC0640-02 NKC0640-03 NKC0850-01 NKC0850-02 NKC0850-03 NKC0860-01 NKC0860-02 NKC0860-03 NKC1065-02 NKC1065-03 NKC1065-04 NKC1075-02 NKC1075-03 NKC1075-04 NKC1280-02 NKC1280-03 NKC1280-04 NKC1290-02 NKC1290-03 NKC1290-04 NKC1611-03 NKC1611-04 NKC1613-03 NKC1613-04		NKL0425-01 NKL0425-02 NKL0640-01 NKL0640-02 NKL0640-03 NKL0850-01 NKL0850-02 NKL0850-03 NKL0860-01 NKL0860-02 NKL0860-03 NKL1065-02 NKL1065-03 NKL1065-04 NKL1075-02 NKL1075-03 NKL1075-04 NKL1280-02 NKL1280-03 NKL1280-04 NKL1290-02 NKL1290-03 NKL1290-04 NKL1611-03 NKL1611-04 NKL1613-03 NKL1613-04		NKE0425 NKE0640 NKE0850 NKE0860 NKE1065 NKE1075 NKE1280 NKE1290
				盖子	NKN
					NKN ϕ D
					NKN4 NKN6 NKN8 NKN10 NKN12 NKN16
					包装规格 1 包 10 件装
NKCF	型号	NKMF	型号		
内螺纹直通接头	NKCF ϕ D-T	分隔内螺纹直通接头	NKMF ϕ D-T		
	NKCF0425-01 NKCF0425-02 NKCF0640-01 NKCF0640-02 NKCF0640-03 NKCF0850-01 NKCF0850-02 NKCF0850-03 NKCF0860-01 NKCF0860-02 NKCF0860-03 NKCF1065-02 NKCF1065-03 NKCF1065-04 NKCF1075-02 NKCF1075-03 NKCF1075-04 NKCF1280-02 NKCF1280-03 NKCF1280-04 NKCF1290-02 NKCF1290-03 NKCF1290-04		NKMF0425-01 NKMF0425-02 NKMF0640-01 NKMF0640-02 NKMF0640-03 NKMF0850-01 NKMF0850-02 NKMF0850-03 NKMF0860-01 NKMF0860-02 NKMF0860-03 NKMF1065-02 NKMF1065-03 NKMF1065-04 NKMF1075-02 NKMF1075-03 NKMF1075-04 NKMF1280-02 NKMF1280-03 NKMF1280-04 NKMF1290-02 NKMF1290-03 NKMF1290-04		

安全细则

在使用 PISCO 装置之前，请务必阅读第 14 至 16 页上的“安全说明”和“本手册所列产品通用安全说明”，以及第 18 至 19 页上的“快速装配接头通用安全说明”。

△警告：1. 当允许的流体为化学品时，请务必联系 PISCO 以获得指导。如果用法不当，可能会造成接头壳体受损，管子脱落或泄漏。

△注意：1. 注意锥管螺纹没有使用密封带。如果您要在螺纹上使用密封带或密封剂，请把胶带或密封剂应用于距离螺纹末端约 1.5 至 2 个螺纹脊的部位。